# LETTORE STICK READER PORTATILE DW152S

Il lettore Stick Reader portatile DW152S è un dispositivo che risponde alle specifiche tecniche delle Normative ISO 11784-11785 in grado di leggere microchip che rispondono ai sistemi di trasmissione con tecnologie FDX-B, HDX, ID64 e EM4102 (marche auricolari) e che permette di effettuare la lettura ad una maggiore distanza dall'animale.

## SPECIFICHE GENERALI

**Norme:**
ISO 11784-11785 per microchip FDX-B, HDX e ID64

**Interfaccia utente:**
Display grafico OLED 55mm
3 tasti
Porta seriale RS232 (opzionale), porta USB 2.0 e modulo Bluetooth

**Memoria:**
Memorizza fino a 10.000 ID. (2.000 ID per ogni sessione).

**Batteria**
Utilizza 4 batterie AA standard o ricaricabili.

**Autonomia**
12 ore continuative di lavoro
Rimane in posizione standby 7 giorni

**Garanzia**
12 mesi dall'acquisto.

## CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE

**Dimensioni**
Misure: 79 x 7,5 x 12cm
Peso: 1,27Kg

**Frequenza di lavoro**
134,2 kHz

**Funzioni**
Presenza di allarme sonoro
Presenza di orologio
Lingua: Inglese, Cinese, Spagnolo, Portoghese e Francese

**Temperatura di lavoro:** Da -30°C a 50°C
**Temperatura di immagazzinaggio:** da -30°C a 65°C
**Umidità di lavoro:** da 5% a 90%

**La struttura è robusta, antipolvere e resistente all'acqua per poter lavorare in maniera affidabile anche in condizioni difficili.**

## LETTURA

**Distanza di lettura:** Per i microchip FDX-B almeno 17-20cm
Per i microchip HDX 25-30cm

## BORSA PER IL TRASPORTO e CHIP DI CONTROLLO IN DOTAZIONE